



**Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»**

652480, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,
планировочный район район промплощадки АНГК

Производственная лаборатория
ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 652480, Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. К. Маркса, 7-31

**ПАСПОРТ №3/14
ГАЗОЙЛЬ АТМОСФЕРНЫЙ МАРКИ А
ТУ 19.20.42-011-74312726-2018**

Партия	14	Дата отбора	19.03.2019	ГОСТ 2517
Дата оформления	19.03.2019	Место отбора	ООО "НПЗ "Северный Кузбасс"	
Дата изготовления	19.03.2019			
Дата проведения испытаний	19.03.2019			
<u>Ж/Д цистерны №№ *</u>				

№	Наименование показателя	Норма по НД	Фактический результат	НД на метод испытаний
1	Плотность при 20 °С, кг/м ³	820,0-880,0	833,1	ГОСТ 3900 (Метод 1)
2	Температура застывания, не выше, °С	-35	-35,0	ГОСТ 20287
3	Массовая доля воды, не более, %	0,03 (следы)	0,03	ГОСТ 2477
4	Массовая доля серы, %	0,3-1,0	0,293	ГОСТ Р 51947
5	Зольность, не выше, %	0,1	отсутствие	ГОСТ 1461
6	Доля ароматических углеводородов, не менее, %	32	32,0	ГОСТ Р ЕН 12916
7	Кислотное число, не более, мгКОН/100см ³	5,0	0,12	ГОСТ 5985
8	Массовая доля механических примесей, %	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
9	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже, °С	81	82	ГОСТ 4333
10	90% перегоняется при температуре, не менее, °С	370	372	ГОСТ 2177 (метод А)

Данный продукт соответствует требованиям ТУ 19.20.42-011-74312726-2018, с изменениями №1 от 01.01.2019 г.

Внешний вид: Прозрачная желтая жидкость без механических примесей

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) паров углеводородов в воздухе рабочей зоны – 300 мг/м³ в соответствии с ГОСТ 12.1.005, класс опасности 4 (малоопасен).

Маркировка, хранение, транспортирование по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при применении: использование СИЗ кожи рук, спецодежды, спецобуви по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.011.

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления



Начальник отдела
ООО "Анжерская нефтегазовая компания"

А.А. Базанов

*

51062602 54030184 58701640